

Názov firmy: \_\_\_\_\_

Meno: \_\_\_\_\_

Projekt: \_\_\_\_\_

Telefón: \_\_\_\_\_

Dátum: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

## 1. Typ uloženia

záves:  pružinový  konštantný  pevný

podpera:  pružinová  konštantná  klzná

hydraulický tlmič dynamickej sily

kĺbová vzpera

iný: špecifikovať v bode 6.

## 2. Vedenie potrubia

horizontálne  vertikálne  šikmo, pod uhlom: \_\_\_\_\_°

## 3. Posuv potrubia

vertikálne: \_\_\_\_\_ mm

laterálne: \_\_\_\_\_ mm

horizontálne: \_\_\_\_\_ mm

## 4. Zaťaženie

v prevádzke: \_\_\_\_\_ kN

pri odstávke: \_\_\_\_\_ kN

pri poruche: \_\_\_\_\_ kN

## 5. Dimenzovanie potrubia

priemer potrubia: \_\_\_\_\_ mm

teplota potrubia: \_\_\_\_\_ °C

materiál potrubia: \_\_\_\_\_

hrúbka izolácie: \_\_\_\_\_ mm

vzdialenosť od pripojenia závesu / podpery k ocel. konštrukcii po os potrubia: \_\_\_\_\_ mm

## 6. Poznámka / Náčrt uloženia