

Dotazník pre špecifikáciu gumených kompenzátorov

Názov firmy / podniku _____

Adresa: _____

Spracovateľ / oddelenie _____

Telefón: _____

Telefax: _____

Menovitá svetlosť potrubia DN v mm _____ Min. prevádzkový tlak v MPa _____

Prevádzková teplota v °C _____ Max. prevádzkový tlak v MPa _____

Maximálna teplota v °C _____ Požadovaný skúšobný tlak v MPa _____

Požadované prevedenie _____ Dierovanie prírub podľa DIN _____

Požadovaná stavebná dĺžka BL v mm _____ Požadovaný materiál prírub _____

Počet kusov _____ Rýchlosť prúdenia média v m/s _____

Médium _____

Obsah pevných častíc / zloženie média _____

Aké pohyby treba kompenzovať

kmity / vibrácie	<input type="checkbox"/>	- frekvencia / amplitúda	_____
teplotná dilatácia alebo		- axiálne rozťahnutie (+) /	_____
montážne nepresnosti	<input type="checkbox"/>	stlačenie (-) v mm	_____
		- laterálne (do strán) v mm	_____
		- angulárne (uhol) v °	_____

Umiestnenie kompenzátora na príрубе čerpadla min. 2x DN od príruby čerpadla

Požadovaná dokumentácia _____

Špecifické požiadavky _____

Nákres umiestnenia kompenzátora s vyznačením pevných / posuvných bodov:

Hrubo vytlačené časti prosíme bezpodmienečne vyplniť !

Prevádzka: Eliášovce č. 6.
930 38 Nový Život
Slovenská republika

telefón: +421(0)31/5692201,-1133,-1134,-1135
telefax: +421(0)31/5692434
mobil: +421 905 705 498
e-mail: info@kompaflex-dmm.sk
http: www.kompaflex-dmm.sk